

Date tehnice pentru produs: BK080206--

Cofret mural, 1 rând, 18 UH (module), transparent IP65

halogen free, stabilitate UV și condiții meteo, 1500VDC; material plastic ASA



SCHRACK-Info

- Wall-mounted enclosures with transparent door
- Lock: rotary knob, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free according to RoHS
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 400VAC, 1500VDC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Lock: RONIS small cylinder possible
- Material: ASA
- Degree of protection IP65
- RAL7035 light grey

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	428,00
Înălțime (mm)	259,00

Fișe tehnice - Continuare

Adâncime netă (mm)	142,00
Masă netă (kg.)	1,74
COD EAN	9004840886313
disipare (W)	-20,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Versiune	cu ușă pe tencuială
Material ușă	plastic
Rânduri	1
module / rând	18
Grad de protecție	IP65
Culoare	RAL7035

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cofret mural, 1 rând, 18 UH (module), transparent IP65 halogen free, stabilitate UV și condiții meteo, 1500VDC; material plastic ASA	BK080206
Accesorii opționale	
Încuietoare cilindru pentru BK08... IP65 aplicat	BK080095